



Pico 180 puls



T1.80.2-A



Opties/accessoires Pagina **280**

- Inverterlasapparaat, DC
- Draagbaar, schouderbanden
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
 - **Elektrode impulslassen:**
 - zeer geschikt voor lassen van grondnaden
 - uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder grondnaadoorhang
 - bij deklagen van fjnshilferachtige naadoppervlakken in TIG-optiek
 - minder nabewerkingen en daardoor minder spetters
 - zeer geschikt voor moeilijke elektroden
 - minder kromtrekking door gecontroleerde warmte-inbreng
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening
- Arcforce en hotstart instelbaar
- 3,5 m netvoedingskabel
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 20 A
Nullastspanning	98 V
Instelbereik lasstroom	5 A - 180 A
Inschakelduur 40 °C	180 A / 25 %
	130 A / 60 %
	120 A / 100 %
cos φ	0,99
Rendement	86 %
Afmetingen lxbxh in mm	470 x 135 x 250
Gewicht	8,9 kg

Type	Benaming	Artikelnr.
Pico 180 puls	Elektrode-inverterlasapparaat	090-002003-00502
WK35 mm² 290A/60% 4m/K	Compleet gemonteerde aarde kabel met klem	092-000008-00000
EH 35qmm 4m	Elektrodehouder met kabel	092-000052-00000
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000
Pico 180 puls VRD	Elektrode-inverterlasapparaat met nullastspanningsreductie volgens AS 1674.2-2003	090-002051-00502
WK35 mm² 290A/60% 4m/K	Compleet gemonteerde aarde kabel met klem	092-000008-00000
EH 35qmm 4m	Elektrodehouder met kabel	092-000052-00000
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000
Verpakkingseenheid		
8x Pico180	Verpakkingseenheid 8 stuks Pico 180 puls	092-015235-00502
Verpakkingseenheid		
8x Pico 180 puls VRD	Verpakkingseenheid 8 stuks Pico 180 puls VRD	092-015248-00502