



Pico 220 cel puls


T1.80.3-A

 Opties/accessoires Pagina **280**

- Inverterlasapparaat, DC
- Draagbaar, schouderbanden
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
 - **Elektrode impulslassen:**
 - zeer geschikt voor lassen van grondnaden
 - uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder grondnaaddoorhang
 - bij deklagen van fijnschilferachtige naadoppervlakken in TIG-optiek
 - minder nabewerkingen en daardoor minder spetters
 - zeer geschikt voor moeilijke elektroden
 - minder kromtrekking door gecontroleerde warmte-inbreng
- Arcforce en hotstart instelbaar
- Antistick
- 5 m netvoedingskabel



Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Netzekering (traag)	3 x 16 A
Nullastspanning	97 V
Instelbereik lasstroom	10 A - 220 A
Inschakelduur 40 °C	220 A / 30 %
	160 A / 60 %
	140 A / 100 %
cos φ	0,99
Rendement	88 %
Afmetingen lxbxh in mm	470 x 135 x 250
Gewicht	8,9 kg

Type	Benaming	Artikelnr.
Pico 220 cel puls	Elektrode-inverterlasapparaat	090-002057-00502
WK35 mm ² 290A/60% 4m/K	Compleet gemonteerde aarde kabel met klem	092-000008-00000
EH 35qmm 4m	Elektrodehouder met kabel	092-000052-00000
OW CEE 16A/400V	Optie af fabriek netsteker, inclusief montage	092-008214-00000
Verpakkingseenheid		
8x Pico 220 cel puls	Verpakkingseenheid 8 stuks Pico 220 cel puls	092-015280-00502